



Kolory



bezarwny*



teak



modrzew



bangkirai

Doskonały środek uszlachetniający

Z uwagi na coraz mniejszą dostępność drewna bangkirai z certyfikowanych plantacji na podłogi tarasów coraz częściej oferowane są deski z dąglezi i modrzewia, a ostatnio nawet z tzw. drewna termizowanego lub z kompozytów drewna z tworzywem sztucznym (WPC: Wood-Plastic-Composites).

Aidol Pflge-Öl nadaje się również doskonale do uszlachetniania tych podłóg. Nie można jednak uśredniać oceny odporności tych gatunków na ataki szkodników drewna, w związku z czym w razie wątpliwości może być także niezbędna impregnacja preparatem Aidol Holzschutz-Grund, zabezpieczającym przed sinizną.



Aidol PFLEGE-ÖL

Środek pielęgnacyjny na bazie oleju lnianego, przeznaczony do mebli ogrodowych i tarasów



* wariant bezarwny nie zabezpiecza przed wpływem promieniowania UV (szarzenia)





Właściwości:

- Środek hydrofobizujący, nie zamykający porów drewna, bardzo wydajny
- Zabezpiecza drewno przed wyschnięciem
- Zapobiega szarzeniu (za wyjątkiem wersji bezbarwnej)
- Łatwy w stosowaniu

Wskazówki:

- Drewno musi być suche wolne od pyłów, zanieczyszczeń, tłuszczów i wosków
- Luźne i zwiertzałe stare powłoki malarskie należy zeszlifować
- Aidol Pflege-Öl dokładnie wymieszać, także w trakcie stosowania i po przerwach w pracy
- Wykonując próbne malowania należy sprawdzić kolor i tolerancję z podłożem
- Aidol Pflege-Öl nakładać dwukrotnie pędzlem zgodnie z układem stojów, nie rozcieńczać
- Nie wchłonięty materiał zdjąć suchym pędzlem lub bawełnianą szmatką po około 30 - 60 minutach

Obszary stosowania:

- Szlachetne gatunki drewna stosowanego w ogrodach otwartych i zimowych, jak np. teak, bangkirai, modrzew, daglezja, iroko, dąb itp.
- Środek nadaje się również do podestów wykonanych z kompozytów drewniano-tworzywowych i z drewna termizowanego

Wielkość opakowania:

- 0,75 l
- 2,5 l
- 5 l

Zużycie:

- 2,5 l wystarczy na pokrycie jedną warstwą około 25 m² powierzchni.
- Nakładać 2 warstwy, używając na każdą z nich ok. 100 ml/m².

