



Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 4551

Kupferlitze

Samoprzylepna taśma miedziana
Składnik systemu Rofaplast WHG-System L
(AbZ Nr. Z-59.12-303 DIBt.)

Obszary stosowania

Samoprzylepna taśma miedziana do odprowadzania ładunków elektrycznych w powłokach przewodzących lub antyelektrostatycznych.

Dane techniczne produktu

Wygląd: Metaliczna taśma miedziana

Podłoże

Zagruntowane i pokryte szpachlówką drapaną podłoże musi być czyste, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Sposób stosowania

Samoprzylepną taśmę miedzianą należy naklejać w układzie rastrowym lub pierścieniowo i podłączyć do miejsca wyrównywania potencjału.

Należy zapewnić, aby żaden punkt powierzchni nie był oddalony od najbliższej taśmy o więcej niż 5 m. Przyłączenie do wyrównywania potencjałów musi wykonać autoryzowana firma.

Rodzaj opakowania, składowanie

Rodzaj opakowania:
Rolka 16,5 m

Zużycie:
Okolo 0,5 – 1,0 m/m²

Składowanie:

W warunkach suchych można przechowywać przez czas nieograniczony.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska, usuwanie

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.



Powyzsze wskazówki zostaly zestawione w naszym dziale produkcji wedlug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowań i sposob użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

