



Instrukcja Techniczna  
Numer artykułu 2393

## Treppen- & Parkettpflege

Samopółyskowy, wodny preparat do pielęgnacji podłóg, na zamknięte powierzchnie.

### Obszary stosowania

Do podłóg drewnianych do pierwszego i do kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych, do polakierowanych wykładzin z korka o otwartych porach, do wykładzin podłogowych z PCV i linoleum, do gotowych parkietów, podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego.

Nadaje się do wykładzin sportowych.

### Właściwości produktu

Treppen- & Parkettpflege jest samopółyskowym środkiem do pielęgnacji podłóg, dostosowanym do szczególnych wymogów powierzchni drewnianych pokrytych lakierem kryjącym. Chroni powierzchnię przed przedwczesnym zużyciem, zapobiega poślizgom, nie przyjmuje pyłu i brudu. Treppen- & Parkettpflege ma współczynnik tarcia 0,4 – 0,6 i dlatego nadaje się do pielęgnacji zamkniętych podłóg drewnianych w halach gimnastycznych.

### Sposób stosowania

Treppen- & Parkettpflege przed użyciem dobrze wymieszać. Przed pierwszym nałożeniem powierzchnię dobrze oczyścić miotłą, mopem lub odkurzaczem.

Pierwsze nałożenie może nastąpić po około tygodniu od nałożenia lakieru. Treppen- & Parkettpflege

### Dane techniczne produktu

Gęstość:	ok. 1,0 g/cm <sup>3</sup> w temp. 20°C
Lepkość:	produkt rzadko płynny
Zapach:	łagodny
Rodzaj opakowania:	1l pojemniki z tworzywa
Kolor:	bezbarwny

nakładać cienką warstwą, w stanie nie rozcieńczonym przy użyciu miękkiej szmatki. Zużycie wynosi ok. 30-40 ml/m<sup>2</sup>.

Do następnych czyszczeń, przy równoczesnej pielęgnacji, rozpuścić około 250 ml Treppen- & Parkettpflege (duża szklanka) w 10 l wody (wiadro używane do sprzątania). Podłogę przecierać wykręconą, nie szorstką i nie poszarpaną ścierką tak, aby powierzchnia była lekko wilgotna. Treppen- & Parkettpflege błyszczy po wyschnięciu, a powierzchnia nie wymaga froterowania.

### Wskazówki

Świeżo pokrytą lakierem powierzchnię podłogi drewnianej można wyczyścić Treppen- & Parkettlack po 7 dniach, tak aby lakier mógł dobrze stwardnieć. Nigdy nie dopuścić do zalania podłogi, może to spowodować uszkodzenia wywołane pęcznieniem drewna.

Wilgotna ścierka lub namoczona szmata nie powinna być nigdy pozostawiona na powierzchni

drewna, gdyż tylko w ten sposób uniknie się powstawania plam. Proces zamknięcia powierzchni przez lakier musi być zakończony, ponieważ w przeciwnym razie wnikająca przez otwarte miejsca woda może doprowadzić do zszarzenia drewna.

### Zużycie

Przy pierwszym czyszczeniu jednym litrem Treppen- & Parkettpflege wyczyścić można 25-30 m<sup>2</sup> podłogi.

Na kolejne czyszczenia wystarczą 250 ml środka rozpuszczonego w 10 l wody.

### Składowanie

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i zabezpieczonym przed mrozem - co najmniej 12 miesięcy.

### Bezpieczeństwo

Identyfikacja zagrożeń:  
Szkodliwy dla organizmów wodnych. Może powodować długą utrzymującą się niekorzystną zmianę w środowisku wodnym.

2393 IT 03.14PL

Wskazówki bezpiecznego stosowania:

Unikać zrzutów do środowiska.  
W trakcie składowania i stosowania przestrzegać ogólnie przyjętych środków bezpieczeństwa.

**Kod produktu:** W 1.

#### Usuwanie

Resztki produktu należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu.

#### Ochrona środowiska

Nie zrzucać do wód powierzchniowych, ścieków i gruntu.  
WGK 1.

#### Oznakowanie

GefStoffV: -/-  
GGVSE/ADR: -/-

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

