

Instrukcja Techniczna Numer artykułu 2745

Pflegeset do okien

Zestaw złożony z wodnego środka czyszczącego i balsamu pielęgnacyjnego



Obszary stosowania:

Do pokrywanych lazurami i lakierami okien drewnianych.

Właściwości produktu

- Rozpuszcza tłuszcze nie naruszając przy tym powłoki lakieru na drewnie.
- Pomaga zachować wartość cennych elementów drewnianych.
- Wydłuża okresy między renowacjami.
- Zamyka mikrorysy w powłoce.

Reiniger (środek czyszczący) i Pflegebalsam (balsam pielęgnacyjny) zapewniają łagodne czyszczenie i skuteczną ochronę. Szybko, łatwo i trwale. Pflegebalsam jest w stanie zabezpieczyć nawet nieznaczne uszkodzenia mechaniczne powierzchni, takie jak rysy. Już dwukrotne zastosowanie zestawu w ciągu roku pozwala znacząco wydłużyć okresy między kolejnymi renowacjami. Jednocześnie odświeżone zostają kolor i połysk.

Sposób stosowania

Nasączyć pierwszą z dwóch specjalnych ściereczek środkiem czyszczącym Reiniger i oczyścić za jej pomocą polakierowane powierzchnie drewniane;

Dane techniczne produktu

Opakowanie:
Skład zestawu:

Pudełko zawierające:
250ml środka czyszczącego
250ml balsamu pielęgnacyjnego
2 specjalne ściereczki

Środek czyszczący:

Gęstość:
Baza:
Zapach:
Kolor:
Rodzaj opakowania:

ok. 1,01 g/cm³ w temp. +20°C
alkohol
słaby, charakterystyczny
bezbarwny
butelka z tworzywa

Balsam pielęgnacyjny:

Gęstość:
Sposób:
Zawartość fazy stałej:
Stopień połysku (kąt 60°):
Zapach:
Rodzaj opakowania:
Kolor:

ok. 1,04 g/cm³ w temp. +20°C
akryl/kopolimer poliuretanowy
ok. 17%
60% odbicia światła
łagodny
butelka z tworzywa 250 ml
bezbarwny

niane; należy przy tym unikać intensywnego tarcia lakierowanych powierzchni! Następnie pozostawić na 30 minut do wyschnięcia, po czym nanieść balsam pielęgnacyjny Pflegebalsam na drugą specjalną ściereczkę (nie nakładać bezpośrednio na lakierowane drewno) i równomiernie nanosić cienką warstwę (!), sprawnymi ruchami w jednym kierunku (od lewej do prawej lub od góry do dołu) na lakierowane drewno. Nie należy rozcierać lub polerować! Następnie pozostawić na ok. 1 godzinę do wyschnięcia.

Wskazówki

Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub na nagranych powierzchniach! Nie nakładać w temperaturze poniżej 15°C! Stosować wyłącznie załączone ściereczki! Wszelkie elementy niedrewniane, np. okucia, szkło, klamki itd. nie powinny wejść w kontakt ze środkiem pielęgnacyjnym. Gdyby do tego jednak doszło, należy je natychmiast ostrożnie umyć wodą! **Do pielęgnacji drzwi zalecamy stosowanie naszego zestawu pielęgnacyjnego Pflegeset für Türen (drzwi).**

Składowanie

W zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu – co najmniej 2 lata. Chronić przed mrozem.

Zużycie

Zestaw wystarczy na około 25 m².
5-10 ml/m² zależnie od struktury podłoża.

Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) w balsamie:

Wyznaczona przez UE wartość graniczna dla tego produktu (kat. A/e): 150g/l (2007) / 130 g/l (2010).
Ten produkt zawiera maksymalnie 60 g/l VOC.

Warunki bezpiecznego stosowania:

Podczas stosowania i przechowywania należy zachowywać normalne zasady bezpieczeństwa.

Usuwanie

Resztki produktu należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste opakowania przekazać do systemu recyklingu.

Ochrona środowiska

Nie wprowadzać do kanalizacji i nie zakopywać.
Klasa zagrożenia wody WGK 1

Oznakowanie

WGK: 1
ADR: -/-

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

2746 IT 07.14 PL

