



Holz-Tiefenreiniger

Specjalny środek do czyszczenia stosowanego na zewnątrz, lekko zwiertzonego drewna pokrytego powłokami dekoracyjnymi

Formy dostawy	
Ilość na palecie	84
Jedn. opak.	2 x 2,5 l
Rodzaj opakowania	wiadro plastikowe
Kod opakowania	03
Nr art.:	
2640	■

Zużycie Ok. 200 ml/m² przy jednokrotnym użyciu.



Obszary stosowania

- Drewniane tarasy
- Usuwanie resztek powłok (oleje i lazury cienkowarstwowe)



Właściwości

- Skutecznie usuwa resztki olejów i lazur cienkowarstwowych z drewnianych tarasów
- Nie wymaga szlifowania powierzchni tarasu
- Produkt wodny
- Zestaw zawiera: - 2,5 l Tiefenreiniger w postaci żelu - Specjalną szczotkę do szorowania - Specjalną szczotkę do rowków w deskach
- Specjalne szczotki można nakręcać na typowe handlowe trzonki teleskopowe



Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	Ok. 0,98 g/cm ³
Lepkość	konsystencja żelowata
Temperatura zapłonu	>60°C
Zapach	łagodny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.



Produkty do
opcjonalnego
stosowania w systemie

- Gartenholz-Öle (2632)
- Pflege-Öl (2652)
- Grünbelag-Entferner* (0676)
- WPC-Imprägnier-Öl (2087)

Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C

Materiał starannie rozmieszczać.

Materiał nanieść obficie i równomiernie na całą powierzchnię tarasu, za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.

Pozostawić na 30 minut do zadziałania.

Następnie delikatnie spryskać wodą ze spryskiwacza (art. 440 lub 4041), aby aktywować środek.

Powierzchnię tarasu zeszczotkować w kierunku zgodnym z układem włókien drewna, kolejno oczyszczając deski za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.

Zagłębienia wyszczotkować za pomocą specjalnej szczotki do rowków.

W razie potrzeby nawilżyć i powtórzyć szczotkowanie.

Szczególnie uporczywe resztki powłok można w stanie zwilżonym zdrapać za pomocą metalowej szpachelki.

Drewno starannie spłukać za pomocą wody z węża ogrodowego.

Płukanie kilkukrotnie powtórzyć, aż przestanie powstawać piana. Pomocnym zabiegiem jest tu zmiatanie resztek wody za pomocą grubej miotły ulicznej.

Po wyschnięciu ocenić oczyszczoną powierzchnię i w razie potrzeby czyszczenie powtórzyć.

W razie potrzeby polecamy zastosowanie środka Holz-Entgrauer!

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Powierzchnie poddane zabiegowi spłukać dużą ilością wody.

Nie dopuścić, aby woda po myciu dostała się do stawów, oczek wodnych itp.

Pobliskie rośliny ozdobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie potrzeby zabezpieczyć folią przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem.

Narzędzia / czyszczenie



specjalna szczotka do szorowania, ławkowiec, pędzel

Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu

zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Kod GiS

GG50



Wskazówka dotycząca
utyliczacji

Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

Rozporządzenie o
produktach biobójczych

* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność